



Brasil - Comercial / Administração
Av. Luis Stamatis, n° 716
Jaçanã - São Paulo - SP
Cep: 02260-001
Fone: +55 11 2248-7000
Fax: +55 11 2248-7051
E-mail: contato.vendas@steck.com.br
Website: www.steck.com.br



Botão à Impulsão

Normas

GB14048.5-1993, IEC 60947.5.1, EN 60947.5.1

Material

Com alta resistência mecânica, ao calor e elétrica, auto-extinguível VO

Esquema de Contatos

Segundo CENELEC - 50013

Grau de Proteção

IP 40 (IP 66 com capa de proteção)

Limite de Temperatura

Funcionamento: de -25°C ~ +70°C

Armazenagem: de -40°C ~ +70°C

Obs: Blocos de Contato e Blocos de Lâmpada fornecidos separadamente.

*Imagem meramente ilustrativa

Resultados 1 - 25 de 26

Item #	Tipo	Material	Cor	Grau de Proteção
SLPRN1	Normal	Plástico	Vermelho	IP 40 (IP 66 com capa de proteção)
SLPRN2	Normal	Plástico	Verde	IP 40 (IP 66 com capa de proteção)
SLPRN3	Normal	Plástico	Amarelo	IP 40 (IP 66 com capa de proteção)
SLPRN4	Normal	Plástico	Azul	IP 40 (IP 66 com capa de proteção)
SLPRN5	Normal	Plástico	Branco	IP 40 (IP 66 com capa de proteção)
SLPRN8	Normal	Plástico	Preto	IP 40 (IP 66 com capa de proteção)
SLMRN1	Normal	Metálico	Vermelho	IP 40 (IP 66 com capa de proteção)
SLMRN2	Normal	Metálico	Verde	IP 40 (IP 66 com capa de proteção)
SLMRN3	Normal	Metálico	Amarelo	IP 40 (IP 66 com capa de proteção)
SLMRN4	Normal	Metálico	Azul	IP 40 (IP 66 com capa de proteção)
SLMRN5	Normal	Metálico	Branco	IP 40 (IP 66 com capa de proteção)
SLMRN8	Normal	Metálico	Preto	IP 40 (IP 66 com capa de proteção)
SLPRL1	Luminoso	Plástico	Vermelho	IP 40 (IP 66 com capa de proteção)
SLPRL2	Luminoso	Plástico	Verde	IP 40 (IP 66 com capa de proteção)

SLPRL3	Luminoso	Plástico	Amarelo	IP 40 (IP 66 com capa de proteção)
SLPRL4	Luminoso	Plástico	Azul	IP 40 (IP 66 com capa de proteção)
SLPRL5	Luminoso	Plástico	Branco	IP 40 (IP 66 com capa de proteção)
SLMRL1	Luminoso	Metálico	Vermelho	IP 40 (IP 66 com capa de proteção)
SLMRL2	Luminoso	Metálico	Verde	IP 40 (IP 66 com capa de proteção)
SLMRL3	Luminoso	Metálico	Amarelo	IP 40 (IP 66 com capa de proteção)
SLMRL4	Luminoso	Metálico	Azul	IP 40 (IP 66 com capa de proteção)
SLMRL5	Luminoso	Metálico	Branco	IP 40 (IP 66 com capa de proteção)
SLPRN10	Normal com Gravação	Plástico	Vermelho	IP 40 (IP 66 com capa de proteção)
SLPRN2I	Normal com Gravação	Plástico	Verde	IP 40 (IP 66 com capa de proteção)
SLPRN5F	Normal com Gravação	Plástico	Branco	IP 40 (IP 66 com capa de proteção)

Resultados 1 - 25 de 26