



**Brasil** - Comercial / Administração  
Av. Luis Stamatis, nº 716  
Jaçanã - São Paulo - SP  
**Cep:** 02260-001  
**Fone:** +55 11 2248-7000  
**Fax:** +55 11 2248-7051  
**E-mail:** contato.vendas@steck.com.br  
**Website:** www.steck.com.br

## Sinalizador Luminoso

### Normas

GB14048.5-1993, IEC 60947.5.1, EN 60947.5.1

### Material

Com alta resistência: mecânica, ao calor e elétrica auto-extinguível VO

### Esquema de Contatos

Segundo CENELEC - 50013

### Grau de Proteção

IP 40 (IP 66 com capa de proteção)

### Limite de Temperatura

*Funcionamento:* - de -25°C ~ +70°C


*Armazenagem:* - de -40°C ~ +70°C

### Observação

01 - Blocos de Lampada fornecidos separadamente

02 - A linha com iluminação e indicada para uso temporário como iluminação de alerta, não devendo ser submetida a uso prolongado. Se houver tal necessidade poderá se usar apenas lampadas neon ou led.

\*Imagem meramente ilustrativa



Resultados 1 - 10 de 10

Item #	Material	Cor	Grau de Proteção
SLLSL1	Plástico	Vermelho	IP 40 (IP 66 com capa de proteção)
SLLSL2	Plástico	Verde	IP 40 (IP 66 com capa de proteção)
SLLSL3	Plástico	Amarelo	IP 40 (IP 66 com capa de proteção)
SLLSL4	Plástico	Azul	IP 40 (IP 66 com capa de proteção)
SLLSL5	Plástico	Branco	IP 40 (IP 66 com capa de proteção)
SLLML1	Metálico	Vermelho	IP 40 (IP 66 com capa de proteção)
SLLML2	Metálico	Verde	IP 40 (IP 66 com capa de proteção)
SLLML3	Metálico	Amarelo	IP 40 (IP 66 com capa de proteção)
SLLML4	Metálico	Azul	IP 40 (IP 66 com capa de proteção)
SLLML5	Metálico	Branco	IP 40 (IP 66 com capa de proteção)

Resultados 1 - 10 de 10