



Brasil - Comercial / Administração

Av. Luis Stamatis, nº 716

Jaçanã - São Paulo - SP

Cep: 02260-001

Fone: +55 11 2248-7000

Fax: +55 11 2248-7051

E-mail: contato.vendas@steck.com.br

Website: www.steck.com.br

## Sinalizador Luminoso e Sonoro

### Normas

GB14048.5-1993, IEC 60947.5.1, EN 60947.5.1

### Material

Com alta resistência: mecânica, ao calor e elétrica auto-extinguível VO

### Esquema de Contatos

Segundo CENELEC - 50013

### Grau de Proteção

IP 40 (IP 66 com capa de proteção)

### Limite de Temperatura


Funcionamento: - de -25°C ~ +70°C

Armazenagem: - de -40°C ~ +70°C

### Observação

A linha com iluminação e indicada para uso temporário como iluminação de alerta, não devendo ser submetida a uso prolongado. Se houver tal necessidade poderá se usar apenas lampadas neon ou led.

\*Imagem meramente ilustrativa



Resultados 1 - 10 de 10

Item #	V~	Cor	Grau de Proteção
SLG241	24 (AC/DC)	Vermelho	IP 40 (IP 66 com capa de proteção)
SLG248	24 (AC/DC)	Preto	IP 40 (IP 66 com capa de proteção)
SLG481	48 (AC/DC)	Vermelho	IP 40 (IP 66 com capa de proteção)
SLG488	48 (AC/DC)	Preto	IP 40 (IP 66 com capa de proteção)
SLG1101	110 (AC/DC)	Vermelho	IP 40 (IP 66 com capa de proteção)
SLG1108	110 (AC/DC)	Preto	IP 40 (IP 66 com capa de proteção)
SLG2201	220 (AC/DC)	Vermelho	IP 40 (IP 66 com capa de proteção)
SLG2208	220 (AC/DC)	Preto	IP 40 (IP 66 com capa de proteção)
SLG3801	380 (AC/DC)	Vermelho	IP 40 (IP 66 com capa de proteção)
SLG3808	380 (AC/DC)	Preto	IP 40 (IP 66 com capa de proteção)

Resultados 1 - 10 de 10