

SUPERLED LIGHT - FLEXÍVEL
BARRA DE LEDS
SuperLED Light - Flexible

NOVO



Automotivo Luz de lanterna automotiva - "Day Light" - Luminária com luz forte e decorativa
DRL - "Daytime Running Light"- Farol de Rodagem Diurno

DNI 2032

12V

6 LEDs

Pot.: 1,8W
 72 lúmens
 Kit com 2 peças
 Med.: 20 x 3 x 2cm

DNI 2033

12V

9 LEDs

Pot.: 2,7W
 108 lúmens
 Kit com 2 peças
 Med.: 27 x 3 x 2cm

Aplicação Universal
 Luz do LED Branca
 Fixação através de
 fita dupla-face
 ou parafusos



DNI 2034

12V

12 LEDs

Pot.: 3,6W
 144 lúmens
 Kit com 2 peças
 Med.: 33,5 x 3 x 2cm

DNI 2035

24V

12 LEDs

Pot.: 3,6W
 144 lúmens
 Kit com 2 peças
 Med.: 33,5 x 3 x 2cm

DNI 2036

12V

12 LEDs

Pot.: 3,6W
 144 lúmens
 Kit com 2 peças
 Med.: 33,5 x 3 x 2cm

DNI 2037

24V

12 LEDs

Pot.: 3,6W
 144 lúmens
 Kit com 2 peças
 Med.: 33,5 x 3 x 2cm

Placa Eletrônica Flexível com LEDs
 de alto brilho. Aplicável também
 em qualquer central de iluminação
 comercial ou residencial



Luminária de Emergência para Centrais de Iluminação

RÉGUA COM LEDS AUTOMOTIVA - com chicote e conector

Street LEDs - Automotive - with wiring harness and connector

NOVO

Automotivo ônibus / vans / barcos / trailers /

DNI 8842

12V

6 LEDs Alto Brilho (200 Lux)
 Potência: 6W
 Corrente: 0,25A

DNI 8843

24V

Vida Útil 50.000h aprox.
 Furação por 3 parafusos
 Ø 4mm (não inclusos)



Medidas: 40 x 2,9 x 0,7cm

DNI 8844

24V

12 LEDs Alto Brilho (200 Lux)
 Potência: 1W
 Vida Útil 50.000h aprox.



Medidas: 60 x 2,0 x 0,7cm

**NÃO UTILIZAM
 REATOR
 DIRETO NA REDE
 DE ALIMENTAÇÃO**

LÂMPADAS COM LEDS - em tubos plásticos transparentes

Lamps with LEDs

Automotivo ônibus, vans , barcos, trailers e outros.

Residencial residências, escritórios, shopping centers, supermercados, displays e outros.

DNI 8841

12/24V

54 LEDs
 Potência: 4W
 Medidas: Ø 26mm x 600mm

DNI 6924

127/220V

80 LEDs (324 lúmens)
 Potência: 6W
 Medidas: Ø 26mm x 600mm

DNI 6925

127/220V

150 LEDs (720 lúmens)
 Potência: 10W
 Medidas: Ø 26mm x 1200mm



- Temperatura de Cor: 6000K com ângulo de abertura de 120°;
- Dimensões: (Ref. T8);
- Longa vida útil e pouco aquecimento, devido as características dos LEDs;
- Com extrema economia de energia, além de eliminar a constante troca de lâmpadas e reatores.

**NÃO UTILIZAM
 REATOR
 DIRETO NA REDE
 DE ALIMENTAÇÃO**

