

Botão Cogumelo (Tipo Soco) à Impulsão



Normas

GB14048.5-1993, IEC 60947.5.1, EN 60947.5.1

Material

Com alta resistência mecânica, ao calor e elétrica, auto-extinguível VO

Esquema de Contatos

Segundo CENELEC - 50013

Grau de Proteção

IP 40 (IP 66 com capa de proteção)

Limite de Temperatura

Funcionamento: de -25°C ~ +70°C

Armazenagem: de -40°C ~ +70°C

Obs: Blocos de Contato fornecidos separadamente.

*Imagem meramente ilustrativa

Resultados 1 - 8 de 8

Item #	Tipo	Diâmetro	Cor	Grau de Proteção
SLPFN1M4	Plástico	Ø 40mm	Vermelho	IP 40 (IP 66 com capa de proteção)
SLPFN2M4	Plástico	Ø 40mm	Verde	IP 40 (IP 66 com capa de proteção)
SLMFN1M4	Metálico	Ø 40mm	Vermelho	IP 40 (IP 66 com capa de proteção)
SLMFN2M4	Metálico	Ø 40mm	Verde	IP 40 (IP 66 com capa de proteção)
SLPFN1M6	Plástico	Ø 60mm	Vermelho	IP 40 (IP 66 com capa de proteção)
SLPFN2M6	Plástico	Ø 60mm	Verde	IP 40 (IP 66 com capa de proteção)
SLMFN1M6	Metálico	Ø 60mm	Vermelho	IP 40 (IP 66 com capa de proteção)
SLMFN2M6	Metálico	Ø 60mm	Verde	IP 40 (IP 66 com capa de proteção)

Resultados 1 - 8 de 8