



Brasil - Comercial / Administração
Av. Luis Stamatis, n° 716
Jaçanã - São Paulo - SP
Cep: 02260-001
Fone: +55 11 2248-7000
Fax: +55 11 2248-7051
E-mail: contato.vendas@steck.com.br
Website: www.steck.com.br



Botão Duplo

Normas

GB14048.5-1993, IEC 60947.5.1, EN 60947.5.1

Material

Com alta resistência mecânica, ao calor e elétrica, auto-extinguível VO

Esquema de Contatos

Segundo CENELEC - 50013

Grau de Proteção

IP 40 (IP 66 com capa de proteção)

Limite de Temperatura

Funcionamento: de -25°C ~ +70°C

Armazenagem: de -40°C ~ +70°C

Obs: Blocos de Contato e Blocos de Lâmpada fornecidos separadamente.

*Imagem meramente ilustrativa

Resultados 1 - 6 de 6

Item #	Material	Manopla	Cor	Grau de Proteção
SLPDN	Plástico	Saliente	Vermelho/Verde	IP 40 (IP 66 com capa de proteção)
SLMDN	Metálico	Saliente	Vermelho/Verde	IP 40 (IP 66 com capa de proteção)
SLPDNR	Plástico	Faceado	Vermelho/Verde	IP 40 (IP 66 com capa de proteção)
SLMDNR	Metálico	Faceado	Vermelho/Verde	IP 40 (IP 66 com capa de proteção)
SLPDL	Plástico	Luminiso Saliente	Vermelho/Laranja/Verde	IP 40 (IP 66 com capa de proteção)
SLMDL	Metálico	Luminiso Saliente	Vermelho/Laranja/Verde	IP 40 (IP 66 com capa de proteção)

Resultados 1 - 6 de 6